

## LITKEN R 3 GREEN

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА

### ОПИСАНИЕ

Смазка изготовлена на основе высококачественного и чистого минерального базового масла, литиевого мыла и добавок для улучшения ее характеристик.

### ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка универсального типа для общей смазки оборудования, подверженного умеренным нагрузкам и работающего при высоких температурах. Предназначена для смазки:

- Подшипники
- Шасси
- Водяные насосы
- Колеса автомобилей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличное поведение перед механическими работами; он остается в точке смазки.
- Высокая защита металлических деталей от коррозии.
- Высокая стойкость к старению.
- Хорошая стойкость к вымыванию водой.
- Рабочая температура от -20 до + 120°C, возможные температурные пики до 140°C.
- Низкая зольность.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА:

- ISO-L-XBDHA 3

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид		Зелёная смазка	
Консистенция NLGI	ISO 2137	3	-
Проникновение при 25 °C	ASTM D-217	235	мм <sup>-1</sup>
Изменения при 10 <sup>5</sup> ударах	ASTM D-217	+35	мм <sup>-1</sup>
Точка каплепадения	ASTM D 566	200	°C
Сварочная нагрузка	ASTM D 2596	< 160	kg
Отделение масла, 24 ч., 100 °C	ASTM D 6184	2,5	%

Rev: 09/19

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер 08740  
САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА ( Барселона ) Тел: +34 93 6822220 –  
Факс: +34 93 6820055 www.cogelsa.com e-mail:  
comercial@cogelsa.com ;

Export:  
Telf. +34 93 635 60 50  
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

