

ULTRADEG 5746 L

ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ

ULTRADEG 5746 L представляет собой продукт на основе нефтяных углеводородов с приятным запахом, используемый для очистки и удаления жировых загрязнений, без обычного риска использования более легких и легковоспламеняющихся растворителей, сохраняя при этом высокие обезжиривающие свойства.

ULTRADEG 5746 L может использоваться во всех типах ремонтных мастерских, при очистке грузовиков, цистерн, контейнеров и т.д.

Уменьшение количества двигателей и машин в целом. Он также используется для очистки обработанных деталей. Он совместим с любым типом материала (алюминий, цинк, магний и т.д.) Или хорошо прилипшей краской.

ULTRADEG 5746 L используется в чистом, неразбавленном виде. Он используется погружением, кистью или проекцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Ед. | Типовые значения | Метод |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| Внешний вид | - | Прозрачный бесцветный | - |
| Аромат | - | Аромат лимона | - |
| Плотность при 15 °C | kg/dm ³ | 0,75 | ASTM D 1298 |
| Вязкость при 20 °C | cSt | 2,1 | ASTM D 445 |
| Точка возгорания | °C | > 65 | ASTM D 92 |

Rev: 07/17

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.
COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.