

LITKEN GMV 2/3

СМАЗКА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОПИСАНИЕ

Смазка, изготовленная из минерального базового масла, литиевого мыла, добавок для улучшения ее эксплуатационных характеристик и твердых смазочных материалов.

ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря содержанию твердых смазочных материалов он обладает высокой способностью к экстренной смазке и особенно рекомендуется для смазки оборудования, подверженного высоким нагрузкам, таким как:

- Трудные точки повторного смазывания.
- Высоконагруженные подшипники и механизмы.
- Цепи, проволочные канаты.
- Электрические тормоза.
- Подшипники ступицы колеса.
- Штифты и втулки.
- Подшипники при периодических ударах и нагрузках
- Роликовые подшипники на прокатных станах, роликовые пути

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм-я	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	чёрная смазка	-
Проникновение при 25°C	mm x 10 ⁻¹	284	ASTM D 217
Консистенция NLGI	-	2/3	ISO 2137
Точка каплепадения	°C	188	ASTM D 566
Вязкость базового масла при 40 °C	mm ² /s	220	ASTM D 445
Тест 4 шариков – шрам износа, 40 Kg, 75°C, 1 час	mm	0,50	ASTM D 2266
Сварочная нагрузка, тест 4 шариков	kg	400	ASTM D 2596

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Твердые смазочные материалы обеспечивают экстренную смазку, даже если на механизмах не остается жировой пленки.

- Отличное поведение перед механической работой.
- Высокая устойчивость к старению.
- Высокая антикоррозийная защита металлических деталей.

- Устойчив к вымыванию водой.
- Диапазон рабочих температур от -20 до +120°C, возможные температурные пики до 140°C.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

- ISO-L-XCDEB 2/3

Rev: 12/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер
08740
САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА (Барселона) Тел: +34 93
6822220 – Факс: +34 93 6820055 www.cogelsa.com e-
mail: comercial@cogelsa.com ;

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

