

ULTRATEF H1 SPRAY

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ СПРЕЙ

ОПИСАНИЕ

Смазка в виде спрея, содержащая синтетические углеводороды, высокоочищенные основы, усиленные добавками для повышения эффективности. Содержит PTFE. Одобрена для случайного контакта с пищевыми продуктами, классифицируемая NSF как H1.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для смазки с открытой точкой в тяжелых условиях работы: воздействие влаги, вибрации, пара, грязи, высоких нагрузок и давлений.
- Заводы по розливу, упаковка пищевых продуктов (укупорочные машины в пищевой консервной промышленности, фруктовые и овощехранилища), текстильная отделка, очистные сооружения для сточных вод, портовое оборудование, суда, в таких механизмах, как:
 - Цепи, направляющие и эксцентрики.
 - Шпиндели и клапаны.
 - Небольшие подшипники

СВОЙСТВА

- Отличная адгезия и герметичность даже при взаимодействии с холодной, горячей или соленой водой, паром.
- Высокая проникающая способность, гарантирующая смазку в труднодоступных местах.
- Защищает от коррозии.
- От -10 до +150°C.
- Высокая стойкость к окислению.
- Повышенная грузоподъемность и свойства EP.
- Бесцветная и без запаха, одобрен NSF для случайного контакта с пищевыми продуктами.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Перед использованием хорошо перемешайте. Держите бутылку вертикально, как во время хранения, так и при ее использовании.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Certified NSF H1, nº Register 149230 Certified HALAL, nº IH-682/2.4/B/76/3/31



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типичное значение	Ед..
Вид	-	Бесцветная жидкость	-
Плотность при 15°C.	ASTM D-1298	0,90	gr/cm ³
Вязкость при 40°C.	ASTM D-445	104	cSt
Температура вспышки	ASTM D-92	205	°C
Температура замерзания	ASTM D-97	-12	°C
Шрам от износа, тест на 4 шарика	ASTM D 4172	0,33	mm

От: 02/19

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com



ULTRA ATOX (RANGE)

FOOD GRADE MULTIPURPOSE LUBRICANT

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.

COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

