

GLASS RELEASE 30-A

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ СТЕКЛА

Описание

На основе высокоочищенного парафинового минерального масла.

Применение

Показан в качестве разделителя и смазки в начальном процессе производства стекла. Он также может быть использован в качестве вспомогательного продукта в других областях применения, таких как: пластификатор, средство против слеживания, компонент в текстильных формулах и т.д.

Свойства

- Полностью прозрачный, тусклый цвет.
- Хорошая антиоксидантная и смазывающая способность.
- Совместим с эластомерами (NR, SBR, BR, EPDM, IIR).

Технические характеристики

	Метод	Значение	Ед.изм.
Вид	-	прозрачный	-
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,837	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	20	cSt
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	4,3	cSt
Точка вспышки	ASTM D 92	230	°C
Точка замерзания	ASTM D 97	-18	°C

От: 10/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.