

ULTRA MULTI FOOD SPRAY

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СПРЕЙ-СМАЗКА С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

ОПИСАНИЕ

ULTRA MULTI FOOD SPRAY это универсальное масло, в состав которого входят высокочистые основы, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные присадки. Оно содержит PTFE. Все его компоненты одобрены для случайного контакта с пищевыми продуктами (категория H1).

ПРИМЕНЕНИЕ

В пищевой промышленности и производстве напитков, фармацевтической продукции и косметики:

- В качестве смазки для: шарниров, соединений, небольших подшипников, тросов.
- Эффективная очистка и смазка цепей.
- Для удаления окислившихся деталей: винтовые узлы, дроссели подшипников, осевые узлы (шестерни, шкивы и т.д.).
- Для временной защиты: деталей машин, цепей, проводов, инструментов и т.д.

СВОЙСТВА

- Хорошая проникающая способность
- Вытесняет воду
- Отличная защита от износа
- Растворяет ржавчину.
- Защищает от коррозии.
- В его состав входят компоненты, одобренные FDA для случайного контакта с пищевыми продуктами.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Перед употреблением тщательно встряхните. Держите флакон вертикально как во время хранения, так и при использовании.

УРОВНИ КАЧЕСТВА

Approved NSF H1, nº Register 149233
Certified HALAL, nº IH-682/2.4/B/76/3/13



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типичное значение	Ед.изм.
Вид	-	бесцветный	-
Плотность при 15°C.	ASTM D-1298	0,85	gr/cm ³
Вязкость при 40°C.	ASTM D-445	15,8	cSt
Точка вспышки	ASTM D-92	195	°C
Точка замерзания	ASTM D-97	-12	°C
Сварочная нагрузка	ASTM D 2783	250	kg
Шрам от износа, тест 4 шарика	ASTM D 4172	0,29	mm

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.

ULTRA MULTI FOOD SPRAY

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

К обращению не предъявляются особые требования. В течение всего срока службы изделия:

- Хранить отдельно от других смазочных материалов, химикатов или пищевых продуктов.
- Беречь от солнечного света или других источников тепла.
- Хранить при температуре от 1°C до +40°C.
- После вскрытия хранить в закрытой упаковке.

Срок годности составляет 60 месяцев с даты изготовления.

Для получения дополнительной информации и более подробной информации о продукте, упаковке и паспортах безопасности, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.cogelsa.com или свяжитесь с нами по адресу: info@cogelsa.com или export@cogelsa.com

OT: 11/22

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.

COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com
www.cogelsa.com

