



## ULTRAFARM 40

### СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ БЕЛОЕ МАСЛО

#### ОПИСАНИЕ

Продукт на основе парафинового медицинского белого масла, стабилизированного синергическими смесями пищевых антиоксидантов.

#### ПРИМЕНЕНИЯ

- Пищевая промышленность: Средство для удаления плесени и антиадгезив, смазка для тестоделителей при производстве хлеба, общая смазка и защита от коррозии оборудования в кондитерских и кондитерских изделиях, на скотобойнях и мясной промышленности, покрытие и защита фруктов, овощей, яиц и т.д.
- Косметическая и фармацевтическая промышленность: основа для лосьонов, кремов, слабительных средств, вспомогательное средство для производства и формирования таблеток лекарственных средств.
- Химическая промышленность: технологическое вспомогательное средство, разбавитель, диспергатор пигментов, вспомогательное средство в производстве смол, пластмасс и волокон.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид		Чистый, прозрачный	
Плотность при 15 °С	kg/L	0,86	ASTM D 1298
Вязкость при 40°C	cSt	40	ASTM D 445
Вязкость при 100°C	cSt	6,1	ASTM D 445
Индекс вязкости	-	96	ASTM D 2270
Точка застывания	°C	-9	ASTM D 97
Точка возгорания	°C	200	ASTM D 92
Цвет Сейболта	-	+30	ASTM D 156

Rev: 09/17

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Присутствие антиоксидантов стабилизирует продукт перед окислением и термической деградацией, вызванной высокими температурами.
- Это позволяет избежать преждевременного образования продуктов разложения масла при воздействии температур выше 200°C, которые могут изменить органолептические свойства пищевого продукта и даже привести к образованию токсичных продуктов при температурах выше 250°C.
- Превосходная стабильность перед окислением позволяет избежать обесцвечивания продукта с течением времени, улучшая товарный вид продуктов, которые покрываются или являются частью.

#### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Подходит для прямого контакта с пищевыми продуктами – Категория 3Н-Н1, NSF Регистрационный № 149234.

#### Срок годности

**ULTRAFARM 40** предпочтительно использовать до 24 месяцев с даты изготовления, как указано на этикетке контейнера.

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.  
COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.