

GLASS RELEASE 50-AG

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА ПОЛЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Описание

Дисперсия коллоидного графита в минеральном масле

Применение

Показан в качестве разделителя и смазки в процессе производства полого контейнерного стекла и особенно подходит для мелких деталей: стаканов, чашек ... и т.д. Рекомендуется наносить распылением, но можно наносить и другими способами, такими как кисти.

Свойства

- Низкая вязкость, обеспечивающая контролируемое нанесение.
- Хорошая высвобождающая и смазывающая способность.
- Высокая проникающая способность, обеспечивающая удобную очистку в процессе эксплуатации.
- Совместим с эластомерами (NR, SBR, BR, EPDM, IIR).

Технические характеристики

	Метод	Значение	Ед. изм.
Вид	-	черная жидкость	-
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,89	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	50	cSt
Точка вспышки	ASTM D 92	185	°C
Точка замерзания	ASTM D 97	-15	°C

От: 12/12

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.