

SOLDADURA SPRAY

АНТИАДГЕРЕНТ ДЛЯ СВАРКИ

ОПИСАНИЕ

Антиадгезив для сварки, когда необходимо применить более поздний процесс окраски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Без силикона.
- Сверхтонкое распыление, обеспечивающее идеальное контроль за применением продукта.
- Улучшает конечный аспект.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Энергично встряхните перед использованием. Держите бутылку вертикально как во время хранения, так и во время ее использования. Распылить примерно с 30 см. расстояния до обрабатываемой поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(концентрат)	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид	-	Янтарь	-
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,91	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	460	cSt
Точка возгорания	ASTM D 92	300	°C
Точка застывания	ASTM D 97	-12	°C

REV: 11/16

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.