

DROP CUT BIO

Биоразлагаемое растворимое масло

ОПИСАНИЕ

DROP CUT BIO биоразлагаемая жидкость на основе растительных масел, синтетических сложных эфиров и поверхностно-активных веществ для смешивания с водой, специально разработанная для капельной резки стекла с высокими охлаждающими, смазывающими, моющими и антикоррозионными свойствами.

DROP CUT BIO была разработана для работы при высоких скоростях разбавления до 1500:1, что обеспечивает выдающийся срок службы лезвия и качество резки.

DROP CUT BIO особенно подходит для системы прямого дозирования, в которой смазка впрыскивается в водную фазу непосредственно перед режущей головкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Он используется с начальной скоростью 1:800, хотя это будет зависеть от типа и формы капли. Рекомендуется использовать мягкую или деминерализованную воду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Типовое значение	Метод
Внешний вид	Янтарная жидкость	-
Эмульсия при 0,5%	Молочная опалесцирующая	-
РН при 0,5 %	8,8	ASTM D 1293
Плотность при 15°C	0,93	ASTM D-1298
Точка возгорания, °C	>250	ASTM D-92
Точка застывания, °C	-10	ASTM D-97
Фактор рефрактометра	1,25	-

Rev. 10/21