

ULTRALUB LIGHT

(GLASS)

МАСЛО ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛА

Описание:

- Несмешиваемая с водой жидкость для формования металлов.
- Бесцветный и без запаха.
- Полностью синтетический продукт.
- Без хлора, серы и фосфора.
- Не содержит ароматических углеводородов и тяжелых металлов.
- Соответствует всем требованиям по безопасности и охране здоровья в соответствии с нашими знаниями.
- Продукт одобрен NSF (H1):
Регистрационный номер: 149185

Применение:

ULTRALUB LIGHT был разработан для резки листового стекла.

Продукт особенно показан к применению, когда плоское стекло выходит из печи при температуре его точки отжига (40 - 60 °C).

ULTRALUB LIGHT улучшает процесс надрезания, охлаждая и смазывая колесо. Его можно использовать для толщины от 3,0 мм до 15 мм. Этот продукт не оставляет следов на стеклянной поверхности после использования. Таким образом, ULTRALUB LIGHT не будет влиять и вмешиваться в такие процессы, как стирка, запечатывание, маркировка и т. д.

ULTRALUB LIGHT также может использоваться для резки листового и твердого стекла. Его можно наносить распылением или капанием.

Физические характеристики:

	Метод	Типовые значения	Ед. измерения
Внешний вид	-	Прозрачный, бесцветный	-
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,76	gr/cm ³
Вязкость при 20 °C	ASTM D 445	1,9	cSt
Точка возгорания	ASTM D-92	74	°C
Сухой остаток	CO – A – 24	0	%

Rev: 07/16

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер
08740
САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА (Барселона) Тел: +34 93
6822220 – Факс: +34 93 6820055 www.cogelsa.com
e-mail: comercial@cogelsa.com ;

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

